

SMTSE2000RM12U ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 2000 ВА, монтаж в стойку 2U, 230 В, 6 розеток IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD, USB HID



Данный модуль включает в себя:

ИБП Smart-Save 2000 ВА
USB A-USB B кабель (1)
RS232-RS232 кабель (1),
C13-C14 кабель (1)
C19-Schuko кабель (1)
C19-C20 кабель (1),
уши крепления в стойку
рельсы для монтажа в серверную стойку
болты крепления в стойку

Общие свойства и характеристики модуля:

Выходная мощность 2000 ВА / 1320 Вт
Номинальное выходное напряжение 230V
Топология - Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал
Выходные соединители:
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота 50 Гц / 60 Гц \pm 5 Гц
Тип входного соединения IEC 60320 C20
Диапазон входного напряжения при работе от сети 170-280 В
Максимальная высота 88 мм
Максимальная ширина 438 мм
Максимальная глубина 310 мм
Масса нетто 14.9 кг
Цвет черный
Сетевая SNMP карта – опция

Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства