

## SMTSE1000RM12U ИБП Smart-Save SMT Systeme Electric 1000 ВА, монтаж в стойку 2U



### Данный модуль включает в себя:

ИБП Smart-Save 1000 ВА  
USB A-USB B кабель (1)  
RS232-RS232 кабель (1),  
C13-C14 кабель (2)  
уши крепления в стойку  
рельсы для монтажа в серверную стойку  
болты крепления в стойку

### Общие свойства и характеристики модуля:

Выходная мощность 1000 ВА / 720 Вт  
Номинальное выходное напряжение 230V  
Топология - Линейно-интерактивный  
Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал  
Выходные соединители:  
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)  
Номинальное входное напряжение 230V  
Входная частота 50 Гц / 60 Гц  $\pm$  5 Гц  
Тип входного соединения IEC 60320 C14  
Диапазон входного напряжения при работе от сети 170-280 В  
Максимальная высота 88 мм  
Максимальная ширина 438 мм  
Максимальная глубина 310 мм  
Масса нетто 11.1 кг  
Цвет черный  
Сетевая SNMP карта – опция

### Гарантия:

2 года с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты производства